

## Module de conférence Alcatel-Lucent OmniTouch 4125 Compact

Le module de conférence Alcatel-Lucent OmniTouch 4125 Compact complète les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series et les téléphones numériques Alcatel-Lucent 9 Series en leur apportant des fonctions de conférence audio de haute qualité et faciles à utiliser.

Avec le module de conférence OmniTouch 4125 Compact, jusqu'à cinq participants en local peuvent collaborer avec des participants à distance en bénéficiant d'un son parfaitement clair et naturel. Pour développer les échanges et favoriser la créativité, la qualité du son reste optimale même si les participants se déplacent dans la salle de conférence.



### FONCTIONNALITÉ & AVANTAGES

- Conférence audio Plug and play
  - Connexion facile : se branche sur la prise casque des téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series ou des téléphones numériques Alcatel-Lucent 9 Series<sup>1</sup>
  - Utilisation simple : aucune configuration requise
- Utilisation de la ligne téléphonique existante
- Basculement rapide entre la fonction mains libres des téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series ou des téléphones numériques 9 Series et le module de conférence OmniTouch 4125 Compact<sup>2</sup>
- Technologie OmniSound<sup>®3</sup> avec enregistrement, et microphone 360° très sensible et trois haut-parleurs surround intégrés garantissent une qualité audio optimale des conférences téléphoniques
- Haut-parleurs avec 15 niveaux de volume et microphone avec trois niveaux de sensibilité d'entrée
- Développe la collaboration et facilite la créativité des échanges avec les intervenants extérieurs
- Permet d'organiser spontanément des sessions de brainstorming et de résolution de problèmes en groupe
- Réduit la durée et les coûts de déplacement et d'administration
- Exploite la base installée de téléphones fixes et de fonctions de téléphonie avancée d'Alcatel-Lucent
- Permet la tenue de conférences audio de haute qualité sans lignes téléphoniques supplémentaires

<sup>1</sup> La prise casque est disponible sur les téléphones numériques Alcatel-Lucent 4029, 4039 et sur les téléphones IP Touch 4028, 4028 EE, 4038, 4038 EE, 4068 et 4068 EE.

<sup>2</sup> Cette fonction est disponible sur les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series Extended Edition et les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series avec les numéros de série " 3GV26xxx xxJx " et sur les téléphones numériques Alcatel-Lucent 9 Series avec les numéros de série " 3GV26xxx xxJx ".

<sup>3</sup> La technologie et la marque OmniSound<sup>®</sup> sont la propriété de Konftel AB et leur utilisation par Alcatel-Lucent est régie par une licence.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Taille : diamètre (mm)	232
Poids (g)	700
Coloris	Gris anthracite (Urban Grey)

### TOUCHES CLAVIER

Touche Secret	Oui
Niveaux de volume pour le haut-parleur	15
Niveaux de sensibilité d'entrée pour le microphone	3

### CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologie OmniSound <sup>®3</sup>	Oui
Full duplex	Oui
Couverture sur 360°	Oui
Microphone très sensible	Oui
Trois haut-parleurs surround intégrés	Oui
Zone de réception du microphone	< 30m <sup>2</sup>

### RACCORDEMENTS ET ÉNERGIE

Alimentation	adaptateur d'alimentation avec câble électrique modulaire 4/4 de 6 mètres
Raccordement téléphonique	câble de connexion modulaire 4/4 de 6 mètres et prise 3,5 mm

### CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement de conférence recommandé

- Délai de réverbération < 0,5 sec
- Bruit de fond < 45 dBA

Température	5°C à 40°C (41°F à 104°F)
-------------	---------------------------

4288762 – FR – 05/2008 – Alcatel Lucent Enterprise – 32, avenue Kléber - 92707 Colombes, France – RCS Paris B 602 033 185. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'exactitude des informations présentées, qui sont sujettes à modification sans préavis. Tous droits réservés. Imprimé dans l'UE sur du papier blanchi sans chlore.